



Inny Inny

17 900 PLN

	Marka	CFMoto	Model	Inny
	Typ nadwozia	Enduro	Typ paliwa	Elektryczny
	Nowy	Tak	Rok produkcji	2023
	Przebieg	1	Kolor	Czarny
	Bezwyypadkowy	Tak		

Sting L1e to motocykl, który łączy najnowocześniejszą technologię i elegancki design, oferując mocny i wygodny elektryczny motocykl do miasta.

Motocykl elektryczny TALARIA STING- nowość wśród motocykli z napędem elektrycznym na rynku polskim i światowym. Niezwykle bogata i dynamiczna charakterystyka motocykla plasuje ten motocykl w czołówce nie tylko w kategoriach enduro, ale także crossowych. Talaria została zaprojektowana jako ultralekki rower terenowy o niskiej wadze i wysokiej wydajności. Najniższą możliwą wagę i wytrzymałość ramy osiągnięto dzięki zaawansowanej technologii podczas kucia wysokociśnieniowego stopów aluminium o wytrzymałości 6 ton. Elektryczny, bezszczotkowy silnik prądu stałego o mocy szczytowej 6000W zadba o zabawę, która wpompuje adrenalinę w Twoje żyły, a przednie i tylne profesjonalne czterotłoczkowe hamulce tarczowe sterowane hydraulicznie zapewnią bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania.

DANE TECHNICZNE SILNIKA:

typ silnika: silnik synchroniczny z magnesami trwałymi
lokalizacja silnika: środek ramy
waga silnika: 7 kg
średnica zewnętrzna silnika: Φ180 mm
długość osiowa silnika: 120 mm
maksymalna sprawność silnika: 92%
Chłodzenie silnika: chłodzony powietrzem

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA:

typ kontrolera: FOC
waga kontrolera: 2 kg
wymiary kontrolera: 248 mm x 128 mm x 50 mm
maksymalna wydajność sterownika: 92%
maksymalna temperatura pracy: 100 °C

DANE TECHNICZNE ZASILANIA SILNIKA:

napiecie znamionowe: 60 V (DC)
moc znamionowa: 3000 W
maksymalna moc: 6000 W
moment obrotowy: ≥ 5,7 Nm
maksymalny moment obrotowy: 34 Nm
moment obrotowy tylnego koła: 284N.m (rozeta 44z)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SKRZYNI BIEGÓW:

przełożenie: 8.35 (rozeta 44z)
przekładnia główna: skrzynia biegów
przekładnia wtórna: łańcuch (420)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

nominalne napięcie akumulatora: 60 V (DC)
pojemność akumulatora: 38,4 Ah
wymiary baterii: 170 mm x 140 mm x 380 mm
waga baterii: 12,85 kg
ogniwa baterii: LG Brand 21700 (5000mAh/ogniwo)
prędkościomierz (tachometr): TAK (km/h) / (mi/h)
hamulec regeneracyjny: czterostopniowy, regulowany

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU:

materiał ramy: Utwardzony stop aluminium UNS A96061 T4 i T6;
metoda obróbki ramy: kute ciśnieniowo 6000 t
obróbka powierzchni ramy: anodowanie lub anodowanie

kolor: czarny
główny reflektor: LED
widelec przedniego zawieszenia: RST KILLAH
tylne zawieszenie: FASTACE BDA53RC
rozmiar kół przednich: 70/100 x 19" (CST)
rozmiar tylnego koła: 80/100 x 19" (CST)
rozstaw osi: 1225 mm
maksymalna prędkość:
maksymalny zasięg:
całkowita masa pojazdu: 63 kg
wymiary pojazdu (długość, szerokość, wysokość): 1850 mm x 770 mm x 1075 mm
wysokość siedziska: 870 mm
szerokość kierownicy: 760 mm
minimalny prześwit pojazdu: 280 mm

Gwarancja: 2 lata
Waga: 63 kg

*** PONAD 150 QUADÓW , MOTOCYKLI , SKUTERÓW W OFERCIE

*** WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT- z kompletem dokumentów-wystarczy zarejestrować w wydziale komunikacji ***

*** Klient jest zwolniony z opłaty skarbowej 2% ***

*** ZAPRASZAM NA OGŁĘDZINY I JAZDĘ PRÓBNĄ !!! POLECAM !!! ***

*** MOŻLIWA Z A M I A N A NA KAŻDY INNY POJAZD DROŻSZY LUB TAŃSZY ***

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

* Wyświetl numer *** lub *** Wyświetl numer ***
* Wyświetl numer *** lub *** Wyświetl numer ***
* Wyświetl numer *** lub *** Wyświetl numer ***

MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA W ROZLICZENIU INNEGO POJAZDU:
SKUTER, MOTOCYKL, QUAD, SAMOCHÓD OSOBOWY, DOSTAWCZY
GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Piątek od 10:00 do 17:00

Sobota od 10:00 do 14:00

W INNYCH GODZINACH MOŻNA UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE !!!

TELEFON JEST ODBIERANY W GODZINACH: 8:00 – 21:00 W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

*** DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA JAZDĘ PRÓBNĄ

F.H.U. RELAX
GRĘŻÓW 2F
08-110 SIEDLCE